



181112052369

一季度1#炉烟气常规、
重金属、二恶英

检测报告

TEST REPORT

报告名称 废气检测
NAME OF REPORT

委托单位 浙江华川深能环保有限公司
CUSTOMER

受检单位 浙江华川深能环保有限公司
INSPECTED ENTITY

检测类别 委托检测
TEST CATEGORY

杭州统标检测科技有限公司

HangZhou TB-testing Technology Co., Ltd

杭州统标检测科技有限公司声明

1. 本报告由报告封面和报告内容组成, 无报告封面, 以及报告封面或报告结论处或骑缝位置无本单位检验检测专用章的, 报告无效。
2. 全文复制报告未重新加盖本单位检验检测专用章无效; 除全文复制报告外, 未经本单位批准不得部分复制报告; 电子版报告仅供参考, 最终结果以纸质版报告为准。
3. 报告无审核人、批准人签字无效; 报告被涂改及删增无效。
4. 本报告根据委托方要求完成检测内容, 检测结果仅对被测地点、对象和当时情况有效; 送样委托检测, 检测结果仅对所送样品有效, 客户提供的信息不准确不真实或检测内容不符合规范的情况, 我司概不责; 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
5. 报告中带 “*” 的检测项目未纳入实验室 CMA 资质认定, 检测结果由委托方认可的具有检测资质的其他检测机构提供。
6. 未加盖 CMA 标识的报告, 报告中带 “*” 检测项目的数据和结果均仅供委托方内部使用, 不具有对司法、行政、仲裁、社会经济、广告宣传、公益活动及其他法律法规规定的应当取得资质认定活动的证明作用。
7. 对报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内向本单位提出, 逾期视为承认本报告。
8. 本检测报告除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
9. 本公司联系方式和联系地址如下, 如无特别说明, 无其他联系地址和联系方式。

地址: 杭州市滨江区滨安路 688 号天和高科技园区 2C-502

Add.: Level 502 Building 2C, Tian He Hi-Tec Park, 688 Binan Rd, Binjiang District Hangzhou

邮编: 310053

310053, P.R.China

电话: 86938770

Tel: 86938770

检测报告 Test Report

委托信息 Applicant Information	委托单位 Client	浙江华川深能环保有限公司		
	联系地址 Address	浙江省义乌市赤岸镇报国西路 22 号		
	委托编号 Number	TBWT2020111		
	受检单位 Inspected Entity	浙江华川深能环保有限公司		
样品信息 Sample Information	样品来源 Sample Source	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 采样地址: 浙江省义乌市赤岸镇报国西路 22 号 <input type="checkbox"/> 送样 送样单位:		
	样品类别 Sample Category	<input type="checkbox"/> 土壤 <input checked="" type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 空气 <input type="checkbox"/> 水质 <input type="checkbox"/> 飞灰 <input type="checkbox"/> 底质 <input type="checkbox"/> 其他:		
	样品性状 Character	滤筒+树脂+冷凝水、吸收液	采样/到样日期 Sampling Date	2020 年 3 月 6 日-7 日
检测信息 Test Information	检测类别 Test Category	委托检测	检测日期 Test Date	2020 年 3 月 10 日-3 月 19 日
	检测项目 Test Item	详见表 8		
	检测仪器 Test instrument	高分辨气相色谱/高分辨质谱 DFS (仪器编号 A-01)、电感耦合等离子体质谱仪 (仪器编号 A-02)、冷原子吸收测汞仪 (仪器编号 A-06)、721G 可见分光光度计 (仪器编号 A-04)、分析天平 (仪器编号 A-08)、3012 自动烟尘测试仪 (仪器编号 B-01)		
	检测依据 Test Criterion	详见表 8		
	检测结果 Test Result	详见表 2-11		
	评价标准 Evaluation Criterion	/		
检测结论 Test Conclusion	依据客户要求, 对样品进行检测, 出具检测结果。 <div style="text-align: right;"> 批准日期: 2020 年 3 月 20 日 Date of Approval </div>			
备注 Remark				
批准: Authority	 审核: Assessor	 编制: Compiler	 	

检测报告 Test Report

1、结果汇总

表 1 检测期间运行工况及运行参数

设备名称	炉排炉 1#
断面位置	1#炉排气口
设计垃圾处理量 (t/d)	750
实际垃圾处理量 (t/d)	755
运行负荷 (%)	100.7
燃煤 (油) 设计添加量 (t/d)	/
燃煤 (油) 实际添加量 (t/d)	/
垃圾燃煤比	/
燃烧室温度 (°C)	/
锅炉额定蒸发量 (t/h)	78
锅炉实际蒸发量 (t/h)	78
锅炉蒸发量负荷 (%)	100
废气处理工艺	SNCR+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+SCR
活性炭投放量 (kg/h)	25
石灰用量 (t/d)	13
飞灰产生量 (%入炉垃圾)	3
灰渣产生量 (%入炉垃圾)	21
焚烧物质	生活垃圾
断面截面积 (m ²)	6.1575
烟气温度 (°C)	153.2
采样点烟气流速 (m/s)	11.6
实际烟气流量 (m ³ /h)	2.6 × 10 ⁵
烟气含湿量 (%)	9.4
标态烟气流量 (m ³ /h)	1.5 × 10 ⁵

表 2 污染物检测结果

样品编号	TB2020030203	TB2020030204	TB2020030205	
样品标识	义乌华川 20200306 废气 二噁英 1#-1	义乌华川 20200306 废气 二噁英 1#-2	义乌华川 20200306 废气 二噁英 1#-3	
采样时间	2020 年 3 月 6 日			
二噁英类 (ngTEQ/m ³)	检测浓度	0.014	0.025	0.018
	平均含氧量 (%)	6.0	5.8	6.0
	11%含氧量换算后浓度	0.0091	0.016	0.012
	测定均值	0.012		
	GB18485-2014 标准限值	0.1		

注：二噁英类异构体测定数据和计算结果见表 9-11。

表 3 污染物检测结果

样品编号	TB2020030188	TB2020030189	TB2020030190
样品标识	义乌华川 20200307 重 金属 1#-1	义乌华川 20200307 重 金属 1#-2	义乌华川 20200307 重 金属 1#-3
含氧量 (%)	6.1	5.9	5.8
镉、铊及其 化合物 (mg/m ³)	检测浓度	4.37×10 ⁻⁵	2.36×10 ⁻⁵
	11%含氧量换算后的浓度	2.93×10 ⁻⁵	1.56×10 ⁻⁵
	测定均值	2.21×10 ⁻⁵	
	GB18485-2014 标准限值	0.1	
锑、砷、铅、 铬、钴铜、 锰、镍及其 化合物 (mg/m ³)	检测浓度	9.69×10 ⁻²	3.51×10 ⁻²
	11%含氧量换算后的浓度	6.50×10 ⁻²	2.33×10 ⁻²
	测定均值	3.61×10 ⁻²	
	GB18485-2014 标准限值	1.0	

表 4 污染物检测结果

样品编号	TB2020030179	TB2020030180	TB2020030181
样品标识	义乌华川 20200307 汞 1#-1	义乌华川 20200307 汞 1#-2	义乌华川 20200307 汞 1#-3
含氧量 (%)	5.7	5.9	5.8
汞 (mg/m ³)	检测浓度	<0.0048	<0.0048
	11%含氧量换算后的浓度	<0.0031	<0.0032
	测定均值	<0.0032	
	GB18485-2014 标准限值	0.05	

表 5 污染物检测结果

样品编号	TB2020030200	TB2020030201	TB2020030202
样品标识	义乌华川 20200307 氯 化氢 1#-1	义乌华川 20200307 氯 化氢 1#-2	义乌华川 20200307 氯 化氢 1#-3
含氧量 (%)	5.7	5.9	5.8
氯化氢 (mg/m ³)	检测浓度	2.05	<1.3
	11%含氧量换算后的浓度	1.34	<0.86
	测定均值	<0.86	
	GB18485-2014 标准限值	60	

表 6 污染物检测结果

样品编号	TB2020030197	TB2020030198	TB2020030199
样品标识	义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-1	义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-2	义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-3
含氧量 (%)	5.8	6.2	6.1
低浓度颗粒物 (mg/m ³)	检测浓度	<1.0	<1.0
	11%含氧量换算后的浓度	<0.66	<0.68
	测定均值	<0.68	
	GB18485-2014 标准限值	30	

表 7 污染物检测结果

采样位置	1#炉排气口		
	第一次	第二次	第三次
含氧量 (%)	8.1	7.7	7.7
二氧化硫 (mg/m ³)	检测浓度	<3	<3
	11%含氧量换算后的浓度	<2	<2
	测定均值	<2	
	GB18485-2014 标准限值	100	
一氧化碳 (mg/m ³)	检测浓度	<3	<3
	11%含氧量换算后的浓度	<2	<2
	测定均值	<2	
	GB18485-2014 标准限值	100	
氮氧化物 (mg/m ³)	检测浓度	<3	<3
	11%含氧量换算后的浓度	<2	<2
	测定均值	<2	
	GB18485-2014 标准限值	300	

2、方法识别

表 8 检测项目及检测方法

样品标识	类别	检测项目	检测方法
义乌华川 20200307 重金属 1#-1、义乌华川 20200307 重金属 1#-2、义乌华川 20200307 重金属 1#-3	废气	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013
义乌华川 20200307 汞 1#-1、义乌华川 20200307 汞 1#-2、义乌华川 20200307 汞 1#-3	废气	汞	固定污染源废气 汞的测定冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009
义乌华川 20200307 氯化氢 1#-1、义乌华川 20200307 氯化氢 1#-2、义乌华川 20200307 氯化氢 1#-3	废气	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999
义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-1、义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-2、义乌华川 20200307 低浓度颗粒物 1#-3	废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017
义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-1、义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-2、义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-3	废气	二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008
1#炉排气口	废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
		一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法 HJ973-2018
		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014

检测报告
Test Report

3、续表

表 9 二噁英类异构体检测数据和计算结果 (续)

样品编号	TB2020030203		样品量 (m ³)	2.2822	
样品标识	义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-1		含氧量 O _c (%)	6.0	
二噁英类		实测浓度 (ρ _s)	检出限 (LOQ)	毒性当量浓度 (TEQ)	
		ng/m ³	ng/m ³	TEF	ng/m ³
多氯代二苯并二噁英	2,3,7,8-TCDD	0.0008	0.0003	1	0.0008
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.0024	0.0004	0.5	0.0012
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0022	0.0003	0.1	0.00022
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0047	0.0003	0.1	0.00047
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0024	0.0003	0.1	0.00024
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.013	0.0002	0.01	0.00013
	OCDD	0.024	0.0002	0.001	0.000024
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-TCDF	0.0098	0.0006	0.1	0.00098
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.0072	0.0005	0.05	0.00036
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.012	0.0005	0.5	0.0060
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.014	0.0003	0.1	0.0014
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.0076	0.0003	0.1	0.00076
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0014	0.0003	0.1	0.00014
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.0074	0.0003	0.1	0.00074
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.018	0.0002	0.01	0.00018
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0043	0.0002	0.01	0.000043
	OCDF	0.011	0.0001	0.001	0.000011
二噁英类总量 ρ _s (ng/m ³)				0.014	
11 %基准含氧量折算浓度 ρ (ng/m ³)				0.0091	
备注:			折算公式:		
1. 实测浓度 (ρ _s): 二噁英类质量浓度测定值;			$\rho = \frac{(21 - O_s)}{(21 - O_c)} \times \rho_s$		
2. TEF: 采用国际毒性当量因子 I-TEF (1989) 定义;			ρ: 折算浓度		
3. 毒性当量浓度 (TEQ): 折算为相当于 2,3,7,8-TCDD 毒性当量浓度;			ρ _s : 实测浓度		
4. 实测浓度低于检出限时, 浓度以 N.D. 表示, 计算毒性当量 (TEQ) 浓度时以 1/2 检出限计算。			O _s : 基准氧含量		
			O _c : 实测氧含量		

表 10 二噁英类异构体检测数据和计算结果 (续)

样品编号	TB2020030204		样品量 (m ³)	2.2840	
样品标识	义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-2		含氧量 O _c (%)	5.8	
二噁英类		实测浓度(ρ _s)	检出限(LOQ)	毒性当量浓度(TEQ)	
		ng/m ³	ng/m ³	TEF	ng/m ³
多氯代二苯并二噁英	2,3,7,8-TCDD	0.0018	0.0007	1	0.0018
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.0049	0.0007	0.5	0.0025
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0034	0.0005	0.1	0.00034
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0069	0.0006	0.1	0.00069
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0041	0.0005	0.1	0.00041
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.022	0.0003	0.01	0.00022
	OCDD	0.047	0.0003	0.001	0.000047
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-TCDF	0.020	0.001	0.1	0.0020
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.016	0.001	0.05	0.00080
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.021	0.001	0.5	0.011
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.024	0.0005	0.1	0.0024
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.011	0.0005	0.1	0.0011
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0021	0.0005	0.1	0.00021
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.012	0.0005	0.1	0.0012
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.028	0.0003	0.01	0.00028
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.0072	0.0004	0.01	0.000072
	OCDF	0.021	0.0002	0.001	0.000021
二噁英类总量 ρ _s (ng/m ³)				0.025	
11 %基准含氧量折算浓度 ρ (ng/m ³)				0.016	
备注:			折算公式:		
1. 实测浓度 (ρ _s): 二噁英类质量浓度测定值;			$\rho = \frac{(21 - O_s)}{(21 - O_c)} \times \rho_s$		
2. TEF: 采用国际毒性当量因子 I-TEF (1989) 定义;			ρ: 折算浓度		
3. 毒性当量浓度 (TEQ): 折算为相当于 2,3,7,8-TCDD 毒性当量浓度;			ρ _s : 实测浓度		
4. 实测浓度低于检出限时, 浓度以 N.D. 表示, 计算毒性当量 (TEQ) 浓度时以 1/2 检出限计算。			O _s : 基准氧含量		
			O _c : 实测氧含量		

表 11 二噁英类异构体检测数据和计算结果 (续)

样品编号	TB2020030205		样品量 (m ³)	2.2829	
样品标识	义乌华川 20200306 废气二噁英 1#-3		含氧量 O _c (%)	6.0	
二噁英类		实测浓度 (ρ _s)	检出限 (LOQ)	毒性当量浓度 (TEQ)	
		ng/m ³	ng/m ³	TEF	ng/m ³
多氯代二苯并二噁英	2,3,7,8-TCDD	0.0007	0.0004	1	0.0007
	1,2,3,7,8-PeCDD	0.0035	0.0007	0.5	0.0018
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.0032	0.0006	0.1	0.00032
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.0060	0.0006	0.1	0.00060
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.0043	0.0006	0.1	0.00043
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.031	0.0004	0.01	0.00031
	OCDD	0.070	0.0004	0.001	0.000070
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-TCDF	0.0095	0.0008	0.1	0.00095
	1,2,3,7,8-PeCDF	0.0095	0.0007	0.05	0.00048
	2,3,4,7,8-PeCDF	0.015	0.0007	0.5	0.0075
	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.020	0.0005	0.1	0.0020
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.011	0.0005	0.1	0.0011
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.0018	0.0005	0.1	0.00018
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.012	0.0005	0.1	0.0012
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.032	0.0004	0.01	0.00032
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.011	0.0005	0.01	0.00011
	OCDF	0.036	0.0003	0.001	0.000036
二噁英类总量 ρ _s (ng/m ³)				0.018	
11 %基准含氧量折算浓度 ρ (ng/m ³)				0.012	
备注:			折算公式:		
1. 实测浓度 (ρ _s): 二噁英类质量浓度测定值;			$\rho = \frac{(21 - O_s)}{(21 - O_c)} \times \rho_s$ ρ: 折算浓度 ρ _s : 实测浓度 O _s : 基准氧含量 O _c : 实测氧含量		
2. TEF: 采用国际毒性当量因子 I-TEF (1989) 定义;					
3. 毒性当量浓度 (TEQ): 折算为相当于 2,3,7,8-TCDD 毒性当量浓度;					
4. 实测浓度低于检出限时, 浓度以 N.D. 表示, 计算毒性当量 (TEQ) 浓度时以 1/2 检出限计算。					

报告结束